

Bột trét truyền thống

Phải pha thêm nước khi sử dụng

Phải đổ bỏ nếu sử dụng không hết

Thời gian khô lý tưởng từ 24-48 tiếng

Bụi bay khi xả tường rất nhiều

Không có

Hạn sử dụng: 12 tháng

Keo trét tường trộn sẵn

Có thể sử dụng luôn

Có thể xịt ẩm, đậy nắp kín để bảo quản

Thời gian khô lý tưởng từ 4-6 tiếng

Giảm đến 95% lượng bụi

Low VOC - bảo vệ môi trường và sức khỏe

Hạn sử dụng: 24 tháng

KEO TRÉT TƯỜNG TRỘN SẴN - NỘI THẤT



DT103 - TIÊU CHUẨN



DT104 - DỄ XẢ NHÁM



DT105 - DỄ THI CÔNG

KEO TRÉT TƯỜNG TRỘN SẴN - NGOẠI THẤT



DT102N - TIÊU CHUẨN



DT106N - TRÁM KHUYẾT ĐIỂM



BRILLIANT & MASTERFUL



www.dicjsc.com



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG DIC

Văn phòng: 39/5/4 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Nhà Máy: Tỉnh lộ 835, Ấp 3A, X. Phước Lợi, H. Bến Lức, Long An

ĐT: (028) 2248 1971 - 2248 1972 - 0909 34 34 55

KEO TRÉT TƯỜNG TRỘN SẴN



KEO TRÉT TƯỜNG TRỘN SẴN

Keo trét tường trộn sẵn là dòng sản phẩm với thành phần chính là nhựa Acrylic và bột khoáng tạo nên chất lượng tuyệt vời. Keo trét tường trộn sẵn đặc biệt sử dụng cho việc sửa chữa và cải thiện những bề mặt nội thất, mới cũng như cũ, trước khi tiến hành sơn phủ. Không giống như bột trét thông thường, Keo trét tường trộn sẵn có đặc tính đàn hồi, không bong tróc và giữ được độ bám dính tuyệt vời.



DT103

DT104

DT105



DT102N

DT106N

LÝ DO CHỌN KEO TRÉT TƯỜNG TRỘN SẴN?

HỢP CHẤT TRỘN SẴN



Được thiết kế để sử dụng ngay, không cần pha trộn

THỜI GIAN XẢ NHẸM



Xả nhám bề mặt trong vòng 24h (tối ưu nhất từ 4-6h)

ÍT BỤI



Rất ít bụi khi chà nhám, thân thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe

BÁM DÍNH TỐT



Liên kết tốt với nhiều loại bề mặt, không bong tróc, chống rạn nứt

KHÔNG CẦN SƠN LÓT



Thiết kế để sơn trực tiếp, không cần dùng sơn lót

GIẢM TIÊU HAO SƠN



Giảm lượng sơn tiêu hao trong quá trình thi công

ỨNG DỤNG

- Trám trét, làm phẳng tường và trần
- Lấp các mối nối
- Sửa chữa hư hỏng, vết nứt
- Tiếp giáp xung quanh cửa, đường viền

BỀ MẶT THI CÔNG

- Tường xây, thạch cao
- Bê tông, xi măng
- Gỗ
- Hầu hết các bề mặt xây dựng



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- Thi công 1 lớp Keo trét tường trộn sẵn
- Thi công 2 lớp hoặc nhiều lớp mỏng đến khi đạt độ dày yêu cầu
- Xả nhám nhẹ bề mặt trong vòng 24h và bắt đầu sơn

*Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật để biết thêm chi tiết

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- Bảo quản ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao, quá lạnh
- Đối với thùng Keo trét tường trộn sẵn chưa dùng hết, có thể xịt ẩm và đậy kín thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thành phần	Nhựa Acrylic, phụ gia...
Định mức	0.5-1.5 kg/m ² tùy theo điều kiện bề mặt
Tỷ trọng	1.63 - 1.81
Màu sắc	Trắng
Đóng gói	Thùng 5kg và 25kg
Hạn sử dụng	24 tháng trong thùng chưa mở, ở nơi khô ráo

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

